

# N 51/1 KPS

Leistungsstarker Pumpsauger mit extrem hohem Fördervolumen.



Professionelle Reinigungsgeräte



Anwendungsbeispiel:  
Flachdachsanieerung



## Eignung

Abpumpen von Wasser nach Hochwasser, Brandsanierung, Leitungsschäden, Flachdachsanieerung, Teich- oder Poolreinigung und andere Reinigungsaufgaben.

Der N 51/1 KPS mit 50 Liter Behältervolumen ist ideal für den harten, professionellen Einsatz geeignet. Die integrierte Pumpe mit einer Förderleistung von bis zu 14.000 Litern pro Stunde kann direkt an der Steckdose des Saugers eingesteckt werden. Ein Filternetz hält Blätter, Holz und kleinere Gegenstände im Behälter zurück und verhindert, dass die Pumpe verstopft. Das Filternetz kann bequem mittels robustem Reißverschluss entleert werden. Das Abwasser wird kontinuierlich über den mitgelieferten 10 m Schmutzwasserschlauch aus dem Gerätebehälter geleitet. Der C-Rohr Anschluss des Abwasserschlauches hat Standardmaß und passt auch für Feuerwehr- und THW-Schläuche.

Der N 51/1 KPS kann auch im reinen Nasssaugerbetrieb verwendet werden und erreicht mit 230 mbar eine hervorragende Saugleistung.

## Merkmale

- Besonders robuster Behälter aus schlagfestem Kunststoff
- Leistungsstarke Pumpe mit bis zu 14.000 L/h Förderleistung
- Separates Filternetz für Grobpartikel
- 10 m Schmutzwasserschlauch mit C-Rohr Anschluss
- Auch für reinen Saugerbetrieb geeignet



Die leistungsstarke Pumpe im Inneren des Saugers hat eine Förderleistung von bis zu 14.000 Liter Schmutzwasser pro Stunde.



Die 360 mm breite Nassbodendüse im Einsatz auf dem Flachdach.



C-Rohr Anschluss für 10 Meter Schmutzwasserschlauch, passend für z.B. Feuerwehr- und THW-Schläuche.



Das Filternetz, mit Reißverschluss zum Entleeren, schützt die Pumpe vor Blättern und anderen Grobpartikeln.



Hohe Sicherheit durch den serienmäßigen Personenschutzschalter.

## TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gesamtleistung	2200 W
Leistungsaufnahme Sauger	1300 W
Pumpen Leistung	900 W
Max. Unterdruck	230 mbar
Volumenstrom	70 Liter / Sek.
Förderleistung	14.000 Liter / h
Max. Förderhöhe (Pumpe)	9 m
Behältermaterial	Kunststoff
Behälterinhalt	50 Liter (brutto)
Abwasseranschluss	C-Rohr
Schlauchlänge Sauger	7 m
Schlauchlänge Abwasser	10 m
Saugschlauch-ø	38 mm
Saugrohr-ø	38 mm
Korndurchlass	20 mm
Kabellänge	7,5 m
Gewicht	15 kg
Abmessungen (L x B x H)	50 x 44 x 65 cm



## Funktionsprinzip:

Wasser wird durch den Schlauch des Saugers angesaugt. Die integrierte Schmutzwasserpumpe fördert das gesammelte Wasser sofort durch den hinten am Gerät angebrachten C-Rohr-Anschluss weiter.



Die glasklare Teichdüse eignet sich sowohl zur Poolreinigung als auch zur Beseitigung von Wassereintrich bei Hochwasser.



Art.-Nr. CH DE

**N 51/1 KPS** 110.008 110.003

Kunststoffsaugrohre 4 x 0,5 m, ø 38 mm, Saugschlauch 7 m, Schmutzwasserschlauch 10 m, integrierte Schmutzwasserpumpe, Filternetz mit Reißverschluss, Teichdüse, Fugendüse, Nassbodendüse 360 mm, 10 m Netzkabel inkl. FI Schutzschalter

## STANDARDZUBEHÖR:

Kunststoffsaugrohr einzeln	110.047
Teichdüse	110.052
Fugendüse	102.016
Filternetz	110.048
Saugschlauch 7 m	110.049
Schmutzwasser-/Verlängerungsschlauch 10 m	110.053
Netzkabel 10 m, schwarz inkl. FI Schutzschalter	110.072
Nassbodendüse 360 mm	109.114

